

ERADUR[®] FLOORSEALER 101

Produkttype:	(1 K) Vandbåren dispersion til gulve og vægge. Beregnet til maling af beton og flydespartel, kan med fordel anvendes på andre overflader, f.eks. træ og fiberplader.	
Kulör:	Gennemsigtig i tør tilstand. Minimal effekt på underlagets farve.	
Brugsområde:	<ul style="list-style-type: none">• Tilpasset til cement, beton og flydende spartelgulve, hvor der søges en beskyttende overflade.• Kan bruges vandret såvel som vertikalt.• Giver en hydrofob overflade, som letter gulvpleje.• To til tre lag anbefales til ubehandlede overflader.• Minimal skyggeeffekt af underlaget.	
Egenskaber:	<p>Giver en hård, holdbar og ikke-porøs overflade, der kan tilpasses kravene til glidebeskyttelse. Vedhæftningen til beton og andre mineralsubstrater er god. Belægningen giver en fordeling af punktbelastninger ved tykkelser over 4 mm.</p> <p>God kemisk resistens. Modstår benzin, fedtolier, salte, vand mv. Begrænset modstandsdygtighed mod stærke syrer og stærke opløsningsmidler. Modstanden mod alkali og løg er god. Udsender ikke lugt eller smagsstoffer, er ikke brandfarlig.</p>	
Anvendelsestemperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 5–30 °C.	
Forbehandling:	Overfladen, der skal behandles, skal være tør og ren. Indholdet røres godt inden udlægning	
Forbrug:	Cirka 0,1 kg/m ² . Afhængig af underlagets evne til at absorbere produktet. Den ansvarlige håndværker skal føre tilsyn med lægningsprocessen.	
Blandingsforhold:	1,0 vægtdele ERADUR Floorsealer 101 (7 kg)	
	ERADUR FLOOR SEALER 101 er et 1-komponent produkt, hvilket betyder, at det ikke skal blandes med en anden komponent.	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
	Trækstyrke Holdbarhed	brud i betonunderlaget 12 måneder i ubrudt emballage (> 15 °C).