

# ERADUR<sup>®</sup> EPOXISPACKEL T

**Produkttype:** Tokomponent epoxyfyldstof, opløsningsmiddelfri med tørstofindhold på 100%.

**Brugsområde:** Reparation af skader i beton.  
Nivellering og bredspackling af gulv og væg.  
Kan også bruges til binding og stansning.

**Egenskaber:**

- Tiksotrop fyldstof, som kan påføres i tykke lag uden at krympe eller "sække".
- Produktet har en lav selvvægt og kan formales.
- God vedhæftning til de fleste mineralsubstrater.

**Anvendelsestemperatur:** Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 8–30°C.  
Kan tilpasses til lavere / højere applikationstemperatur.

**Varighed:** Brugstid efter blanding er ca. 20-30 minutter.

**Hærdningstid:** 1 døgn hærdning før lastning.  
5-10 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens

**Blandingsforhold:** Eradur Spackel T comp A (2 kg)  
Eradur Spackel T comp B (0.5 kg)

*Eradur Spackel T er et tokomponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring. Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærdner er præcist. Base og hærdner bør være ved rumtemperatur ved brug.*

**Sikkerhed:** Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.

**Teknisk specifikation:**

Trækstyrke	ca. 10 N / mm <sup>2</sup> d.v.s. brud i beton.
Trykstyrke	ca. 30 N / mm <sup>2</sup>
Densitet	mix: 1,50 gr/cm <sup>3</sup>
Volumentørstof	100%
Glans	blank
Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (> 15°C).

DK-09.06.2022