

ERADUR® FLOORFLEX PRIMER

Produkttype:	(I K) Vandbaseret dispersion til gulve og vægge. Beregnet til maling af beton og flydespartel og kan med fordel anvendes på andre underlag, f.eks. træ og fiberplader. Tilpasset til anvendelse med Eradur Floorflex-systemet.	
Farve:	Transparent i tør tilstand. Minimal påvirkning af underlagets farve.	
Anvendelsesområde:	Udviklet som primer til anvendelse med Eradur Floorflex-systemet.	
Egenskaber:	Giver en tæt overflade, som kan tilpasses de krav, der stilles til underlaget/systemet. Vedhæftningen til beton og andre mineralske underlag er meget god. Eradur Floorflex Primer er ikke klassificeret som giftig. Påføringen er ukompliceret og kræver ikke specialudstyr ud over det, der normalt anvendes ved almindeligt epoxyarbejde. De ønskede slutegenskaber opnås sikkert og problemfrit. Afgiver ingen lugt- eller smagsstoffer og er heller ikke brandfarlig.	
Anvendelsestemperatur:	Giver en sikker og problemfri påføring mellem 10–30 °C.	
Forbehandling:	Overfladen, der skal behandles, skal være tør og ren. Indholdet omrøres grundigt før påføring.	
Forbrug:	Ca. 0,2 kg/m ² ± 0,05 afhængigt af underlagets tæthed/absorption. Den ansvarlige håndværker skal overvåge påføringsprocessen.	
Blandingsforhold:	Eradur Floorflex Primer (8 kg) <i>Eradur Floorflex Primer er et enkomponentprodukt og skal derfor ikke blandes med en anden komponent.</i>	
Sikkerhed:	Brug beskyttelsesbriller og beskyttelsesbeklædning ved omrøring og påføring. Læs advarselsetiketten og sikkerhedsdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Trækstyrke	Brud i beton.
	Opbevaringstid	ca. 6 måneder i ubrudt emballage. (15 °C)

DK-01.10.2026